



## Run Time Table Tabla de Autonomía

### INTERACTIVE UPS: 500VA - 2100VA

#### Runtime Vs Load / Autonomía Vs Consumo

| INTERACTIVE 500 - 2000VA |             | Run-Time (min) Vs. Load (VA)<br>Autonomía (min) Vs. Consumo (VA) |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|--------------------------|-------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Model / Modelo           | Battery     | 50   | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 500VA                    | 1 x 5AH     | 45   | 20  | 10  | 7   | 3   | 2   | 1   |     |     |      |      |      |      |      |
| 700VA                    | 1 x 7AH     | 85   | 28  | 22  | 14  | 6   | 2   | 1,5 | 1   |     |      |      |      |      |      |
| 900VA                    | 1 x 9AH     | 110  | 40  | 28  | 18  | 12  | 6   | 3   | 1,5 | 1   |      |      |      |      |      |
| 1100VA                   | 2 x 7AH     | 190  | 85  | 60  | 35  | 18  | 14  | 9   | 6   | 2   | 1    |      |      |      |      |
| 1500VA                   | 2 x 9AH     | 160  | 100 | 65  | 45  | 30  | 20  | 14  | 10  | 6   | 4    | 2    | 1    |      |      |
| 2000VA                   | 2 x 9AH (y) | 170  | 105 | 70  | 50  | 35  | 25  | 18  | 13  | 9   | 6    | 4    | 3    | 1,5  | 1    |

#### Runtime for PC related applications / Autonomía en Informática

| INTERACTIVE 500 - 2000VA |             | Load / Consumo:<br>1 PC + TFT (180VA Approx.) | Load / Consumo:<br>2 PC + 2 TFT (360VA Approx.) |
|--------------------------|-------------|---|---|
| 500VA                    | 1 x 5AH     | 12  | x   |
| 700VA                    | 1 x 7AH     | 20  | x   |
| 900VA                    | 1 x 9AH     | 25  | 9   |
| 1100VA                   | 2 x 7AH     | 40  | 15  |
| 1500VA                   | 2 x 9AH     | 48  | 25  |
| 2000VA                   | 2 x 9AH (y) | 55  | 28  |

\* Runtime in minutes / Tiempo de autonomía en minutos

\* Tests with PF (W/VA) =0.60. Pruebas con FP (W/VA) =0.60

\* Run times may change according to operation conditions / Los tiempos pueden variar según condiciones de trabajo

\* Tests performed with new fully charged batteries. / Pruebas con baterías nuevas a 100% de carga

(y): Yuasa brand batteries