

---

# Epson TM-H5000II Serie

---

---

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

---



### Ventajas de la Epson TM-H5000II

Esta versátil impresora combina lo mejor de las tecnologías térmica y matricial para ofrecerte unos resultados a la medida de tus necesidades. Además, gracias a su alta velocidad, ahorrarás tiempo sin perder calidad.

Impresión versátil: térmica/matricial

Ofrece la posibilidad de imprimir con tecnología térmica (recibos) o matricial (albaranes). La impresión térmica es de alta velocidad (38 LPS) y permite la impresión de códigos de barras, tanto en formato vertical como apaisado.

Impresión de albaranes

Anchura de impresión de hasta 88 columnas; posibilidad de imprimir original y cuatro copias en el mismo proceso.

---

### KEY FEATURES

---

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	RECEIPT	SLIP / E/P
Método de impresión	Impresión térmica de líneas	Impresora matricial de impacto en serie de 9 agujas
Velocidad de impresión	120 mm/s	233 / 311 cps
<b>FUENTES Y ESTILOS</b>		
Capacidad de columna	Ancho de papel 80 mm, 42 / 56	66 cps / 88 cps
Altura del tipo de letra	1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto) / 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto)	1,6 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,3 mm (ancho) x 3,1 mm (alto)
Registro de caracteres	95 alfanumérico, 37 internacional, 128 x 8 gráfico	95 alfanumérico, 32 internacional, 128 x 10 gráfico
Caracteres por pulgada		Resguardo: 16,7 cpp / 12,5 cpp
<b>PAPER</b>		
Formato de papel	79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm	70 - 70 mm (ancho) x 210 - 297 mm (alto)
Capacidad de copia		cuatro copias más un original
<b>FIABILIDAD</b>		
Fiabilidad	52.000.000 MCBF (líneas), 360.000 MTBF (horas)	29.000.000 MCBF (líneas), 180.000 MTBF (horas)
<b>FUENTES Y ESTILOS</b>		
Velocidad de impresión receipt	120 mm/s	
Velocidad de impresión slip	233 / 311 cps	
Capacidad de la columna receipt	Ancho de papel 80 mm, 42 / 56	
Capacidad de la columna slip	66 cps / 88 cps	
Altura del tipo de letra, receipt	1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto) / 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto)	
Altura del tipo de letra slip	1,6 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,3 mm (ancho) x 3,1 mm (alto)	
Registro de caracteres Receipt	95 alfanumérico, 37 internacional, 128 x 8 gráfico	
Registro de caracteres Slip	95 alfanumérico, 32 internacional, 128 x 10 gráfico	
Caracteres por pulgada	20 cpp / 15 cpp	
Caracteres por pulgada slip	Resguardo: 16,7 cpp / 12,5 cpp	
Densidad de puntos	180 ppp x 180 ppp	
Impresión color	Monocrom	
<b>INTERFACES</b>		
Conexiones	RS-232, Apertura de cajón, Pantalla de cliente	
<b>POWER</b>		
Consumo de energía	en Standby: 0,3 A, Unidad de recibo medio: aprox. 2 A, Unidad de resguardo medio: aprox. 2 A	

## INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de uso
- Rollo de papel térmico
- Cartucho de color (slip)
- Tapa del botón de conexión

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Epson PS-180  
C32C825341
- Epson UB-P02II  
C32C823891
- Epson UB-R03  
C32C824461
- Epson UB-S01  
C32C823361
- Epson UB-S09  
C32C823861
- Epson UB-U01III  
C32C824111
- Epson UB-U02III  
C32C824121
- Epson UB-U03II  
C32C824131
- Epson UB-U04  
C32C823950

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones embalaje individual	332 x 407 x 285 mm
Peso de la caja	7,3 kg
Cantidad para pedidos múltiples	2 Unidades



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Delegación: Madrid  
Complejo Empresarial Avalon  
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E - 1ª planta Módulo C  
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.