

Epson TM-H6000III Serie

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



Ventajas de la TM-H6000III

La impresora TM-H6000III, una nueva versión de nuestra celebrada impresora híbrida (TM-H6000II), incluye toda la funcionalidad de su predecesora además de nuevas funciones mejoradas y altas prestaciones.

Funcionalidad

Dispone de cabezal térmico para la impresión de recibos incluso en dos colores (utilizando papel térmico especial) y cabezal matricial para documentos.

Alta velocidad de impresión

Respecto a la versión anterior (TM-H6000II), se ha incrementado la velocidad en hasta un 15% siendo ésta ahora de 200 mm/seg. Su diseño compacto y atractivo permite situarla en cualquier espacio por pequeño que éste sea

Altas prestaciones

Posicionada en la parte alta de la gama, sus magníficas prestaciones y fiabilidad (72 millones de líneas) son ideales para soportar grandes cargas de trabajo sin esfuerzo aparente.

KEY FEATURES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	RECEIPT	SLIP / E/P
Método de impresión	Impresión térmica de líneas	Impresora matricial de impacto en serie de 9 agujas Impresora matricial de impacto de enlace de 8 agujas
Velocidad de impresión	200 mm/s	5,70 lps (40 columnas, 17,80 cpp)
FUENTES Y ESTILOS		
Capacidad de columna	Ancho de papel 80 mm, 42 / 56	45 cps / 60 cps 40 cps
Altura del tipo de letra	1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto) / 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto)	1,56 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,24 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) 1,1 mm (ancho) x 2,42 mm (alto)
Registro de caracteres	95 alfanumérico, 37 internacional, 128 x 11 gráfico	95 alfanumérico, 37 internacional, 128 x 12 gráfico
Caracteres por pulgada		Resguardo: 13,3 cpp / 17,8 cpp
PAPER		
Formato de papel	79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm	68 - 230 mm (ancho) x 68 - 297 mm (alto), Mín. 68 - 152 mm 68 - 230 mm (ancho) x 68 - 297 mm (alto), Mín. 68 - 152 mm tres copias más un original
Capacidad de copia		
FIABILIDAD		
Fiabilidad	72.000.000 MCBF (líneas), 360.000 MTBF (horas)	29.000.000 MCBF (líneas), 180.000 MTBF (horas)
FUENTES Y ESTILOS		
Velocidad de impresión receipt	200 mm/s	
Velocidad de impresión slip	5,70 lps (40 columnas, 17,80 cpp)	
Capacidad de la columna receipt	Ancho de papel 80 mm, 42 / 56	
Capacidad de la columna slip	45 cps / 60 cps	
Capacidad de la columna endorsement	40 cps	
Altura del tipo de letra, receipt	1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto) / 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto)	
Altura del tipo de letra slip	1,56 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,24 mm (ancho) x 3,1 mm (alto)	
Altura del tipo de letra endorsement	1,1 mm (ancho) x 2,42 mm (alto)	
Registro de caracteres Receipt	95 alfanumérico, 37 internacional, 128 x 11 gráfico	

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones embalaje individual	285 x 382 x 305 mm
Peso de la caja	6,6 kg
Cantidad para pedidos múltiples	2 Unidades



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Epson TM-H6000III Serie

INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de uso
- Rollo de papel térmico
- Tapa del botón de conexión
- Cartucho de color (slip)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Epson PS-180
C32C825341

EPSON®