

Epson TM-J7100 Series

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



Ventajas de la Epson TM-J7100

Con esta impresora de inyección de tinta imprimirás recibos y documentos de calidad. Sus tres modos de impresión se adaptan a tus necesidades y presupuesto y la combinación de sus dos cartuchos de tinta te permite incluir logotipos y gráficos que harán más atractivos tus recibos.

Bajo consumo

Con la Epson TM-J7100 podrás imprimir en tres modos diferentes: económico, alta velocidad y normal, lo que te permitirá adaptar el tipo de impresión a tus necesidades y presupuesto.

Además de poco consumo de tinta, la tecnología de inyección de tinta SEAJet®, especialmente diseñada para el punto de venta, hace que tenga unos consumos de electricidad mucho más bajos que la matricial o térmica.

Fácil de utilizar

Podrás usar cuatro tamaños diferentes de papel para tus impresiones. Además, su especial diseño permite situarla en cualquier lugar y realizar todas las tareas de reemplazo de cartucho y papel de una forma rápida y sencilla.

Impresión de calidad en dos colores

La combinación de dos cartuchos de tinta negro y rojo/azul/verde permite la inclusión de logotipos o gráficos que harán tus recibos muchos más atractivos, con la inclusión de ofertas, promociones en dos colores y gráficos.

Por último, el hecho de utilizar tecnología de inyección de tinta tanto para recibos como documentos te permitirá ahorrar aún más, ya que podrás imprimir tus propias facturas sin necesidad de utilizar papel pre-impreso.

KEY FEATURES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	RECEIPT	SLIP / E/P
FUENTES Y ESTILOS		
Capacidad de columna	Ancho de papel 76 mm, 40 / 53	48 cps / 64 cps
PAPER		
Formato de papel	82,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm, 76,00 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm, 69,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm	68 - 230 mm (ancho) x 68 - 297 mm (alto), Min. 68 - 152 mm
FUENTES Y ESTILOS		
Velocidad de impresión, registro de caracteres	14,30 lps (0 mm de ancho de papel)	
Gráfico de la velocidad de impresión	43 mm/s	
Capacidad de la columna receipt	Ancho de papel 76 mm, 40 / 53	
Capacidad de la columna slip	48 cps / 64 cps	
Altura del tipo de letra	1,41 mm (ancho) x 3,38 mm (alto) / 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto)	
Registro de caracteres	95 alfanumérico, 37 internacional, 128 x 11 gráfico	
Caracteres por pulgada	15 cpp / 20 cpp	
Densidad de puntos	180 ppp x 180 ppp	
Impresión color	Dos colores	
INTERFACES		
Conexiones	RS-232, Apertura de cajón, Pantalla de cliente	
POWER		
Consumo de energía	en Standby: 0,07 A, Medio: 0,5 A	
Tensión de servicio	24 V	
Fuente de alimentación	PS-180 (option)	
GENERAL		
Dimensiones	195 x 237 x 188 (ancho x profundidad x altura)	
Peso	4,4 kg	
Color	Epson Dark Gray / Epson Cool White	
Instalación	Horizontal	
Conectores	D.K.D. function (2 drivers), Customer display port	
Nivel acústico	Operación: 50 dB (A)	
Humedad del aire	Operación 20% - 80%, almacenamiento 5% - 85%	
Temperatura	Operación 4°C - 40°C, almacenamiento -20°C - 60°C	
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS		
Normas EMC	Distintivo CE	
Normas de seguridad	TÜV	
OTRAS FUNCIONES		
interfaz intercambiable	Sí	
Opciones de fábrica	Endorsement printer (E/P)	

INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de uso
- Cartuchos de tinta independientes
- Tapa del botón de conexión
- Rollo de papel

ACCESORIOS OPCIONALES

- Epson PS-180
C32C825341

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Dimensiones embalaje individual	285 x 382 x 305 mm
Peso de la caja	5,3 kg
Cantidad para pedidos múltiples	2 Unidades



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E - 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®