

---

# Epson TM-U950 Serie

---

---

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

---



### Ventajas de la Epson TM-U950

La Epson TM-U950 te permite imprimir fácilmente albaranes y recibos a una alta velocidad. Ahorrarás tiempo y ganarás en fiabilidad con esta impresora de punto de venta.

Versatilidad y altas prestaciones

Posibilidad de imprimir albaranes y recibos, así como gran versatilidad en tareas diarias. Su impresión bidireccional y el control de búsqueda lógica permiten una impresión ultrarrápida de hasta 88 columnas en papel tamaño A4.

Fiable y fácil de usar

Añade a su gran fiabilidad una serie de características dirigidas a facilitar su uso, como la carga sencilla de papel, el corte automático y el cambio sencillo de tinta.

---

### KEY FEATURES

---

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

|                                 | RECEIPT   | SLIP / E/P                               |
|---------------------------------|---|--|
| <b>FUENTES Y ESTILOS</b>        |   |  |
| Capacidad de columna            | Ancho de papel 69,5 mm, 30 / 40                                 | 66 cps / 88 cps                          |
| <b>PAPER</b>                    |   |  |
| Formato de papel                | 69,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm                        | 70 - 210 mm (ancho) x 70 - 297 mm (alto) |
| Capacidad de copia              |   | cuatro copias más un original            |
| <b>FUENTES Y ESTILOS</b>        |   |  |
| Velocidad de impresión          | 311 / 233 cps   |  |
| Capacidad de la columna receipt | Ancho de papel 69,5 mm, 30 / 40                                 |  |
| Capacidad de la columna slip    | 66 cps / 88 cps   |  |
| Altura del tipo de letra        | 1,6 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,3 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) |  |
| Registro de caracteres          | 95 alfanumérico, 32 internacional, 128 x 9 gráfico              |  |
| Caracteres por pulgada          | 16,7 cpp / 12,5 cpp   |  |

### INTERFACES

Conexiones RS-232, Apertura de cajón, Pantalla de cliente

### POWER

Consumo de energía en Standby: 0,3 A, Medio: 1,8 A  
Tensión de servicio 24 V  
Fuente de alimentación PS-180 (option)

### GENERAL

Dimensiones 251 x 298 x 195 (ancho x profundidad x altura)  
Peso 5,6 kg  
Color Epson Cool White  
Instalación Horizontal  
Conectores D.K.D. function (2 drivers), Customer display port  
Nivel acústico Operación: 63 dB (A)  
Humedad del aire Operación 30% - 80%, almacenamiento 30% - 90%  
Temperatura Operación 5°C - 40°C, almacenamiento -10°C - 50°C

### CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Normas EMC Distintivo CE  
Normas de seguridad TÜV

### OTRAS FUNCIONES

Unidad de corte Partial Cut  
Opciones de fábrica MICR device  
Sensores Cover Open Sensor, Slip eject sensor, Journal near-end sensor, Receipt near-end sensor, Journal paper sensor, Receipt paper sensor, Slip insertion sensor

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Dimensiones embalaje individual | 360 x 425 x 330 mm |
| Peso de la caja                 | 6,8 kg             |
| Cantidad para pedidos múltiples | 2 Unidades         |

## Epson TM-U950 Serie

### INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de uso
- Cinta entintada
- Tapa del botón de conexión
- Rollo de papel
- Paper roll take-up reel

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Epson PS-180  
C32C825341



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)  
Delegación: Madrid  
Complejo Empresarial Avalon  
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E - 1ª planta Módulo C  
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.